

サンバンド

■A200Sタイプ 自動梱包機用(φ200mm紙管)

○省資源タイプでありながら、ほとんどの自動梱包機に調整なしでレギュラータイプと同様に使用できます。

※特殊アーチにはダイヤバンドをご使用ください。



幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包	色
12	1000(102kgf)以上	25以下	3000m×2巻	青・黄・透明・白 赤・緑・薄茶
15.5	1300(133kgf)以上	25以下	2500m×2巻	青・黄・透明・白 赤・緑・薄茶・黒

スーパーサンバンド

■A200SSタイプ 自動梱包機用(φ200mm紙管)

○省資源タイプでありながら、ほとんどの自動梱包機に調整なしでレギュラータイプと同様に使用できます。

※特殊アーチにはダイヤバンドをご使用ください。



幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包	色
11	900(92kgf)以上	25以下	4000m×2巻	青・黄・透明・白 赤・緑
12	900(92kgf)以上	25以下	3000m×2巻	
15	1200(122kgf)以上	25以下	2500m×2巻	

New スーパーサンバンド

■A200NSSタイプ 自動梱包機用(φ200mm紙管)

○省資源タイプでありながら、ほとんどの自動梱包機に調整なしでレギュラータイプと同様に使用できます。

※特殊アーチにはダイヤバンドをご使用ください。



幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包	色
14	1200(122kgf)以上	25以下	3000m×2巻	青・黄・透明

スーパーライトバンド

■A200SLタイプ 自動梱包機用(φ200mm紙管)

○超省資源タイプでありながら、多少の調整でほとんどの自動梱包機にレギュラータイプと同様に使用できます。

※特殊アーチにはダイヤバンドをご使用ください。



幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包	色
11	900(92kgf)以上	25以下	4000m×2巻	青・黄・透明
14	1100(112kgf)以上	25以下	3000m×2巻	

※標準色以外にもご相談に応じます。

注)このカタログの内容は予告なく変更することがあります。